



# Scotte 5

## Opis produktu

SCOTTE 5 jest wodorozcieńczalną, matową, lateksową farbą akrylową. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Tworzy równą fakturę odporną na delikatne przemywanie. Szybko schnie i nie żółknie z upływem czasu.

Farba SCOTTE 5 jest rekomendowana przez Szwedzkie Towarzystwo Astmy i Alergii.

Farba SCOTTE 5 – to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem EU Flower – przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby.

## Przeznaczenie

Farba SCOTTE 5 przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynku. Można ją stosować do malowania niemalowanych powierzchni i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Nadaje się do malowania powierzchni pokrytych piaskową masą szpachlową, tynku, betonu, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet z tkanin i materiałów podobnego typu. Nie zawiera rozpuszczalników ani amoniaku, dlatego też może być używana do malowania ścian w żłobkach, przedszkolach, szpitalach, a także w pomieszczeniach, w których nie powinny występować czynniki alergizujące.

## Przygotowanie podłoża

**Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlówką piaskową lub tapetą, tynk, beton oraz płyty wiórowe, pilśniowe i gipsowe:** Oczyszczyć z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

**Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkidowymi i olejnymi:** Umyć środkiem MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT). Słupkać dokładnie wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym.

**Powierzchnie malowane farbami klejowymi:** Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odstonięcia tynku. Pomalować farbą SCOTTE PATENTFÄRG. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

**Powierzchnie pokryte farbą wapienną:** Zdrapać i starannie oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Związać podłoża farbą SCOTTE PATENTFÄRG. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

**Szpachlowanie i wypełnianie ubytków:** Szpachlówka z grupy BREPLASTA lub VÄGGSPACKEL.

## Sposób stosowania

SCOTTE 5 nie wymaga rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 1- lub 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut.



## Scotte 5

Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

### Kolor

Biały. Wchodzi w system kolorów Beckersa.

### Stopień połysku

Mat [5].

### Wydajność teoretyczna

Okolo 6-8 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

### Opakowania

4 l i 10 l

### Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

### Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

### Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja akrylowa
gęstość	1 300 kg/m <sup>3</sup>
zmywalność	min. 2 000 cykli

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.