



Scotte Grund

Opis produktu

SCOTTE GRUND jest wodorozcieńczalną, akrylową farbą gruntującą. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące i wypełniające – ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, co sprawia, że powierzchnia pomalowana farbą wykończeniową ma równomierny połysk. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia.

Farba SCOTTE GRUND jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Nie zawiera rozpuszczalników ani amoniaku i może być używana do malowania ścian w żłobkach, przedszkolach, szpitalach, a także w pomieszczeniach, w których nie powinny występować czynniki alergizujące.

Farba SCOTTE GRUND – to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem EU Flower – przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby.

Przeznaczenie

Farba SCOTTE GRUND przeznaczona jest do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz budynku. SCOTTE GRUND zalecana jest do ścian i sufitów, które będą malowane wodorozcieńczalnymi farbami dyspersyjnymi. Nadaje się do większości podłoży, takich jak tynk, beton, płyty pilśniowe, wiórowe, okładziny tynkowe, tapety z tkanin, powierzchnie pokryte piaskową masą szpachlową oraz materiały podobnego typu.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlówką piaskową lub tapetą, tynk, beton oraz płyty wiórowe, pilśniowe i gipsowe: Oczyszczyć z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND. Powierzchnie o mocnym zapyleniu zaleca się zagruntować SCOTTE PATENTFÄRG.

Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkidowymi i olejnymi: Umyć środkiem MALARTVÄTT (TARVÄCK MALARTVÄTT). Słukać dokładnie wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

Powierzchnie malowane farbami klejowymi: powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Pomalować farbą SCOTTE PATENTFÄRG. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Zdrapać i starannie oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Związać podłoże farbą SCOTTE PATENTFÄRG. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND.

Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka z grupy BREPLASTA lub VÄGGSPACKEL.



Scotte Grund

Sposób stosowania

SCOTTE GRUND nie wymaga rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C. Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Biały. Wchodzi w system kolorów Beckersa.

Stopień połysku

Pełny mat [3].

Wydajność teoretyczna

Okolo 4-7 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

4 l i 10 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych odpadków po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkki należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja akrylowa
gęstość	1 500 kg/m ³
lepkość	180 cP
substancje stałe	47% objętości

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.