



Elegant Aqua Lackfärg Matt [10] (Syntem Aqua Lackfärg Matt [10])

Opis produktu

ELEGANT AQUA LACKFÄRG MATT [10] (SYNTEM AQUA LACKFÄRG MATT [10]) jest wodorozcieńczalną, matową dyspersyjną farbą akrylową. Nie żółknie i charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni uprzednio malowanych farbami alkidowymi lub olejnymi. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Jest łatwa w aplikacji i posiada doskonałą rozlewność. Tworzy matowe powłoki. Może być stosowana jako farba gruntująca i nawierzchniowa.

Przeznaczenie

Farba ELEGANT AQUA LACKFÄRG MATT [10] (SYNTEM AQUA LACKFÄRG MATT [10]) przeznaczona jest do użytku wewnątrz budynku. Może być stosowana do stolarki, mebli i metalu, w tym również do uprzednio malowanych powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Nałożyć warstwę podkładową ELEGANT AQUA LACKFÄRG MATT [10] (SYNTEM AQUA LACKFÄRG MATT [10]). Nierówności zaszpachlować przy użyciu masy szpachlowej SNICKERISPACKEL. Przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym. Dokładnie zetrzeć kurz wilgotną szmatką.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć powierzchnię przy użyciu środka MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT). Spłukać dokładnie wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić drobnopiętnym papierem ściernym. Fabrycznie powlekane powierzchnie należy zawsze przed malowaniem przeszlifować. Usunąć warstwy starych, łuszczących się powłok. Fragmenty odstąpiętego (surowego) drewna zagruntować farbą ELEGANT AQUA LACKFÄRG MATT [10] (SYNTEM AQUA LACKFÄRG MATT [10]). Nierówności zaszpachlować szpachlówką SNICKERISPACKEL. Przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym. Dokładnie zetrzeć kurz wilgotną szmatką.

Żeliwo i stal: Usunąć wszystkie luźne fragmenty starych powłok malarskich oraz zalegającą rdzę. Tłuste i zabrudzone powierzchnie umyć środkiem MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT). Nałożyć farbę gruntującą GREPP GRUNDFÄRG.

Sposób stosowania

ELEGANT AQUA LACKFÄRG MATT [10] (SYNTEM AQUA LACKFÄRG MATT [10]) nie należy rozcieńczać. Malować 1-2 razy farbą ELEGANT AQUA LACKFÄRG MATT [10] (SYNTEM AQUA LACKFÄRG MATT [10]). Farbę nakładać obficie za pomocą pędzla z syntetycznego włosa, wałka filcowego lub natrysku. ELEGANT AQUA LACKFÄRG MATT [10] (SYNTEM AQUA LACKFÄRG MATT [10]) szybko schnie. Nakładać kolejną warstwę po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia około 4 godziny. Malować ponownie po około 16 godzinach. Szafki kuchenne



Elegant Aqua Lackfärg Matt [10] (System Aqua Lackfärg Matt [10])

powinny pozostać otwarte co najmniej 24 godziny po malowaniu. Powierzchnie, tj. stół, szuflady lub półki, nie powinny być użytkowane przez okres około 1 tygodnia.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Biały, czarny. Wchodzi w system kolorów Beckersa.

Stopień połysku

Mat [10].

Wydajność teoretyczna

Okolo 8-10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

0,5l, 1 l i 3l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Przed czyszczeniem narzędzi malarskich należy usunąć z nich jak najwięcej farby. Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamrażaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

spoiwo

dyspersja akrylowa

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.