



Designer Vägghärg Matt [7]

Opis produktu

DESIGNER VÄGGFÄRG MATT [7] jest wodorozcieńczalną, półmatową farbą lateksową wysokiej jakości. Tworzy piękne, półmatowe, zmywalne wykończenie. Farba nie żółknie z upływem czasu. Wydziela nieznaczny zapach podczas aplikacji i schnięcia. Farbę łatwo się nakłada. Wyróżnia się dobrym kryciem i trwałością koloru.

Farba DESIGNER VÄGGFÄRG MATT [7] jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wyników wszystkich etapów przeprowadzonych badań, nie stwierdzono własności uczulających i drażniących produktu DESIGNER VÄGGFÄRG MATT [7] w stężeniu użytkowym i rozcieńczonym.

Przeznaczenie

Farba DESIGNER VÄGGFÄRG MATT [7] przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Nadaje się do pokrywania powierzchni uprzednio malowanych oraz powierzchni niemalowanych, w szczególności takich jak tynk, beton, tapety z tkanin, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, okładziny tynkowe i materiały podobnego typu po uprzednim zagruntowaniu.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane: Oczyszczyć z brudu i kurzu skrobakiem lub szczotką. Zagruntować farbą SCOTTE GRUND lub SCOTTE PATENTFÄRG.

Powierzchnie pokryte tapetą: Zagruntować farbą SCOTTE GRUND. Jeżeli tapeta źle przylega do powierzchni, należy ją zdjąć, a następnie zagruntować podkładem NONDROP.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem należy umyć powierzchnię środkiem do odtłuszczania MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT).

Powierzchnie malowane farbami klejowymi: Farbę klejową usunąć. Następnie powierzchnię zagruntować podkładem NONDROP.

Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Pomalowaną powierzchnię starannie zeszkobać i oczyścić szczotką. Następnie zagruntować podkładem NONDROP.

Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka VÄGGSPACKEL lub z grupy BREPLASTA. Przeszlifować średnioziarnistym papierem ściernym.

Sposób stosowania

DESIGNER VÄGGFÄRG MATT [7] nie wymaga rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.



Designer Väggfärg Matt [7]

Kolor

Biały. Wchodzi w system kolorów Beckersa.

Stopień połysku

Półmat [7].

Wydajność teoretyczna

Do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

1 l, 3 l i 10 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

| | |
|------------------|-------------------------------|
| spoiwo | dyspersja syntetyczna |
| gęstość | maks. 1 350 kg/m ³ |
| lepkość | 108-117 KU |
| substancje stałe | min. 50% |
| zmywalność | 2 500 cykli |

Produkt posiada Attest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.