



Fasadfärg Grund



Opis produktu

FASADFÄRG GRUND jest wodorozcieńczalną, dyspersyjną farbą gruntującą o podwójnym układzie dyspersji DDS (Double Dispersion System). Dzięki zastosowaniu tego wyjątkowego rozwiązania (dwie dyspersje akrylowe o różnych rozmiarach cząsteczek), farba gruntująca doskonale penetruje, wypełnia i zakotwicza się w porach podłoża. Wzmacnia jego strukturę, wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność farby elewacyjnej i izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża. Produkt jest łatwy w aplikacji.

Przeznaczenie

Farba gruntująca FASADFÄRG GRUND przeznaczona jest do gruntowania wypraw cementowych, cementowo-wapiennych i akrylowych oraz betonu. Może być również stosowana do renowacji powłok z farb dyspersyjnych.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane: Powierzchnie nowych podłoży betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych można gruntować po 4 tygodniach sezonowania, przy czym zalecany przedział czasowy w przypadku nowo wzniesionych budynków to okres po upływie pierwszego sezonu grzewczego umożliwiający odparowanie tzw. wilgoci konstrukcyjnej.

Bezwzględnie należy usunąć zalegający na powierzchni brud, wszystkie tłuste plamy oraz słabo przyczepne i niezwiązane fragmenty istniejącego tynku. Jeżeli to możliwe, zmyć całą płaszczyznę elewacji wodą pod wysokim ciśnieniem, a w przypadku mocno skredowanych podłoży zastosować piaskowanie pneumatyczne. Ewentualne nierówności i spękania przeznaczonego do malowania podłoża wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnie użytej. Występujące na powierzchni algi, porosty i grzyby należy usunąć stosując odpowiednie do tego celu środki.

Powierzchnie uprzednio malowane: Powierzchnie poddane renowacji należy dokładnie przygotować. Usunąć łuszczącą się i odchodzącą warstwę starej farby, a także wszystkie słabo przyczepne i niezwiązane fragmenty starej wyprawy. Jeżeli to możliwe, zmyć całą płaszczyznę elewacji wodą pod wysokim ciśnieniem, a w przypadku mocno skredowanych podłoży zastosować piaskowanie pneumatyczne. Bezwzględnie należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Ewentualne nierówności i spękania przeznaczonego do malowania podłoża wyrównać zaprawą zbliżoną składem do oryginalnie użytej. Występujące na powierzchni algi, porosty i grzyby należy usunąć stosując odpowiednie do tego celu środki.

Sposób stosowania

Podłoże przeznaczone do gruntowania musi być suche i czyste. Farba gruntująca FASADFÄRG GRUND nadaje się do stosowania w postaci



Fasadfärg Grund

handlowej i przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. Nakładać jednokrotnie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Pracować metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od użytego narzędzia malarskiego. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach budynków.

FASADFÄRG GRUND nie można nanosić na powłoki farb wapiennych i klejowych.

Nawierzchniową warstwę farby elewacyjnej zaleca się nakładać nie wcześniej niż po 16 godzinach od gruntowania. Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Nie malować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy wilgotności względnej wyższej niż 80%, podczas opadów atmosferycznych lub gdy zachodzi ryzyko wystąpienia przymrozków. Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: +20°C i wilgotność względna powietrza 55%.

Uwaga: Zaleca się łączne stosowanie systemu – farby elewacyjnej i gruntu. Przed przystąpieniem do gruntowania należy zakolorować dostateczną ilość FASADFÄRG GRUND z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki. Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Kolor

Biały oraz 232 kolory uzyskiwane w systemie tintingu, zbliżone do odcieni z karty kolorów farb elewacyjnych marki Beckers. Z uwagi na charakter i specyfikę produktu kolor gruntu może odbiegać od przedstawionego w paletcie barw.

Stopień połysku

Pełny mat.

Wydajność teoretyczna

Okolo 6-8 m²/l przy jednokrotnym gruntowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Termin przydatności

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania

3 l, 10 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej



Fasadfärg Grund

farby. Pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne

spoiwo	dyspersje akrylowe (w układzie DDS)
gęstość	1,22-1,40 g/cm ³
lepkość	70-95 KU

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.