



Elegant Väggfärg Helmatt [4]

Opis produktu

ELEGANT VÄGGFÄRG HELMATT [4] jest w pełni matową, wodorozcieńczalną dyspersyjną farbą akrylową wysokiej jakości. Tworzy piękną powierzchnię o delikatnej fakturze. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia, szybko schnie i nie żółknie z upływem czasu. Dobrze kryje. Farbę łatwo się nakłada.

Farba ELEGANT VÄGGFÄRG HELMATT [4] jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wyników wszystkich etapów przeprowadzonych badań, nie stwierdzono własności uczulających i drażniących produktu ELEGANT VÄGGFÄRG HELMATT [4] w stężeniu użytkowym i rozcieńczonym.

Farba ELEGANT VÄGGFÄRG HELMATT [4] – to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem EU Flower – przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby.

Przeznaczenie

Farba ELEGANT VÄGGFÄRG HELMATT [4] przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynku. Może być stosowana do malowania pokoi dziennych, sypialni, biur, salonów, korytarzy itp. Nadaje się do powierzchni niemalowanych i malowanych, takich jak tynk, beton, tapety z tkanin, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, okładziny tynkowe i materiały podobnego typu po uprzednim zagruntowaniu.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą GRUNDFÄRG lub SCOTTE GRUND.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć środkiem MÅLARTVÄTT (TARVÄCK MÅLARTVÄTT). Spletkać wodą. Przeszlifować średnioziarnistym papierem ściernym. W przypadku przemalowywania powierzchni uprzednio malowanych na ciemne kolory zaleca się stosowanie farb gruntujących GRUNDFÄRG lub SCOTTE GRUND zabarwionych na kolory zbliżone do kolorów farb, którymi mają zostać pomalowane ściany.

Powierzchnie malowane farbami klejowymi: Zmyć farbę wodą. Zagruntować farbą NONDROP.

Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Zdrapać i oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Zagruntować farbą NONDROP.

Powierzchnie pokryte tapetą: Zniszczone lub słabo przyklejone tapety zerwać. Jeżeli tapeta źle przylega do powierzchni, należy ją zdjąć, a następnie zagruntować farbą NONDROP i ponownie przykleić.

Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka VÄGGSPACKEL lub z grupy BREPLASTA. Przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.

Sposób stosowania

ELEGANT VÄGGFÄRG HELMATT [4] nie wymaga rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. Farba schnie około



Elegant Väggfärg Helmatt [4]

30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.

Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor	Biały. Wchodzi w system kolorów Beckersa.	
Stopień połysku	Pełny mat [4].	
Wydajność teoretyczna	Okolo 6-8 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.	
Opakowania	1 l, 3 l i 10 l	
Wskazówki BHP i ppoż.	Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.	
Transport i przechowywanie	Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do recyklingu. Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.	
Parametry techniczne	spoiwo	dyspersja akrylowa
	gęstość	1 300 kg/m ³
	lepkość	170-220 cP
	substancje stałe	35-40% objętości
	pH	7-9

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.