



# Decor Retro

## Opis produktu

DECOR RETRO jest wewnętrznym akrylowym tynkiem dekoracyjnym pozwalającym na uzyskanie powłok o wyraźnej fakturze. Razem z bejcą ścienną DECOR VÄGGLASYR (AQUA DECOR VÄGGLASYR) tworzy szlachetne i eleganckie powłoki dekoracyjne w szerokiej gamie kolorystycznej. Efekt końcowy przypomina stare zabytkowe ściany. DECOR RETRO jest wyrobem ekologicznym, nietoksycznym i niepalnym. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża oraz dobrymi własnościami fizycznymi i mechanicznymi. Odznacza się trwałością i odpornością na ścieranie. Jest łatwy w użyciu i nanoszeniu. Nadaje niepowtarzalny klimat ścianom naszych kuchni, salonów, biur, restauracji, sklepów. Dzięki mikroporowatej strukturze umożliwia ścianom „oddychanie”.

## Przeznaczenie

Tynk DECOR RETRO przeznaczony jest do wewnętrznych pomieszczeń zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Może być nakładany na tynki cementowe, cementowo-wapienne i podłoża betonowe.

## Przygotowanie podłoża

**Powierzchnie niemalowane:** Podłoże powinno być suche, czyste, pozbawione tłustych plam, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować przez okres min. 4 tygodni. Zagruntować podłoże farbą SCOTTE GRUND.

**Powierzchnie uprzednio malowane:** Usunąć powłoki starych farb klejowych lub wapiennych oraz tłuszczące się fragmenty starej farby. Podłoże umyć wodą. Zagruntować podłoże farbą SCOTTE GRUND.

**Szpachlowanie i wypełnianie ubytków:** Szpachlówka z grupy BREPLASTA.

### Praktyczne wskazówki:

- W celu uzyskania dodatkowego efektu „głębi” przed nałożeniem bejcy, tynk DECOR RETRO można pomalować półmatową farbą ścienną np. ELEGANT VÄGGFARG MATT lub SCOTTE 7 w kolorze jaśniejszym od koloru bejcy. W tym przypadku bejcę należy nakładać po upływie 6 godzin od zakończenia malowania.
- W celu uzyskania ściany o metalicznym połysku zalecamy użycie bejcy: DECOR METALLICLASYR (METALLICLASYR) kolory: złoty, srebrny, fioletowy, niebieski, zielony; AKVALIN GULDCLASYR (kolor złoty) lub AKVALIN SILVERCLASYR (kolor srebrny).
- Najlepsze efekty zastosowania bejcy metalizujących uzyskamy na tynku DECOR RETRO pomalowanym półmatową farbą ścienną np. ELEGANT VÄGGFARG MATT lub SCOTTE 7.

## Sposób stosowania

Tynku DECOR RETRO nie zaleca się rozcieńczać. W razie potrzeby można rozcieńczyć wodą do około 10%. Masę DECOR RETRO nakładać szpachlą



## Decor Retro

stalową lub plastikową na grubość 1-2 mm. Odpowiednią strukturę nadaje się w trakcie nakładania za pomocą żłobień i przetarć. Rodzaj faktury uzależniony jest od użytego narzędzia i grubości powłoki. Po upływie 24 godzin na tak uzyskaną powierzchnię należy równomiernie nanieść pędzlem bejcę DECOR VÄGGLASYR (AQUA DECOR VÄGGLASYR). Całkowite wyschnięcie następuje po upływie 48 godzin. Całkowite utwardzenie po 28 dniach. Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

### Kolor

Biały (tynk). 17 gotowych kolorów wg karty kolorów (bejca).

### Stopień połysku

Mat.

### Wydajność teoretyczna

Opakowanie wystarcza na uzyskanie około 7-8 m<sup>2</sup> gotowej powierzchni (zużycie około 2-2,5 kg/m<sup>2</sup>).

### Opakowania

17 kg

### Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Przed czyszczeniem narzędzi malarskich należy usunąć z nich jak najwięcej tynku. Płynnych odpadków po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do recyklingu.

### Transport i przechowywanie

Tynk należy chronić przed zamrażaniem i promieniowaniem słonecznym. Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Nie należy malować powierzchni, których temperatura jest niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.

### Parametry techniczne

spoiwo

dyspersja akrylowa

Produkt posiada Attest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.