



Decor Träbets (Aqua Träbets)

Opis produktu

DECOR TRÄBETS (AQUA TRÄBETS) jest wodorozcieńczalną bejcą na bazie dyspersji akrylowej. Aby zabezpieczona powierzchnia stała się bardziej odporna, można ją polakierować większością bezbarwnych lakierów marki Beckers. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Szybko schnie.

Przeznaczenie

Bejca DECOR TRÄBETS (AQUA TRÄBETS) przeznaczona jest do bejcowania surowego drewna wewnątrz budynku. Może być stosowana między innymi do mebli, stolarki, boazerii ściennej i podłogowej oraz innych drobnych przedmiotów.

Przygotowanie podłoża

Aby uzyskać najwyższą jakość bejcowanej powierzchni (np. meble), należy zwilżyć drewno i po wyschnięciu przeszlifować wzdłuż włókien drobnopłastym papierem ściernym. Inne powierzchnie, jak np. boazerię, bejcować od razu. Przed bejcowaniem oczyścić dokładnie drewno z pozostałości starego lakieru lub farby.

Sposób stosowania

Przed bejcowaniem produkt należy dokładnie wymieszać. Nanosić bejcę DECOR TRÄBETS (AQUA TRÄBETS) szerokim lub wąskim, płaskim pędzlem albo gąbką wzdłuż stojów drewna. Następnie nadmiar naniesionej bejcy usuwać szmatką lub gąbką do momentu, aż powierzchnia stanie się prawie sucha. Ciemniejsze kolory można uzyskać przez powtórne naniesienie bejcy. Pierwsza warstwa powinna jednak schnąć około 2 godziny, przed naniesieniem następnej. Jaśniejsze kolory można uzyskać przez rozcieńczenie bejcy wodą.

Większe powierzchnie (np. boazeria ścienna i podłogowa): Nanosić bejcę wymieszaną z wodą w proporcji 2:1, ale bez wycierania jej szmatką lub gąbką. Bejcować wzdłuż jedną lub dwie deski na raz. Zaleca się jednak wypróbowanie koloru i sposobu nanoszenia bejcy na kawałku deski.

Lakierowanie bejcowanych powierzchni: Powierzchnie bejcowane, które są szczególnie narażone na zniszczenie, polakierować 1-2 razy jednym z takich lakierów, jak AQUA KLARLACK, KLARLACK BLANK lub HALVMATT (SYNTEM KLARLACK BLANK lub HALVMATT), PANELLACK lub PARKETTLACK. DECOR TRÄBETS (AQUA TRÄBETS) musi schnąć 6 godzin przed lakierowaniem. Między pierwszym a drugim lakierowaniem należy powierzchnię bardzo delikatnie przeszlifować drobnopłastym papierem ściernym. Należy uważać, by nie zeszlifować warstwy przysięgniętej bejcą. Nie bejcować powierzchni w temperaturze niższej niż 5°C.



Decor Träbets (Aqua Träbets)

Kolory biały i jasnoniebieski bejcy mogą ulec zniekształceniu na skutek działania żółtego barwnika zawartego w drewnie. Szczególnie bogate w żywicę sęki mogą spowodować przebarwienia.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Biały, czarny. Wchodzi w system barwienia Beckersa wg karty kolorów.

Stopień połysku

Mat [7].

Wydajność teoretyczna

Okolo 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Opakowania

0,5 l; 1 l i 3 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Płynnych pozostałości po malowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszkę należy przekazać do recyklingu.

Transport i przechowywanie

Bejcę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C.

Parametry techniczne

spoiwo	dyspersja akrylowa
gęstość	1 000 kg/m ³
lepkość	70 KU
substancje stałe	10% objętości

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.