

# BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER

**Transparentna farba do ścian i sufitów tworząca na powłoce efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu”**

## OPIS

BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER - wysokiej jakości, matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa dająca transparentną powłokę. Na powierzchni tworzy efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu”. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

## ZASTOSOWANIE

Malowanie płyt kartonowo – gipsowych, tynków gipsowych, cementowo – wapiennych, podłoży betonowych, tkanin ściennych, tapet, płyt pilśniowych, wiórowych, jak również do renowacji starych wymalowań.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,28 g/cm<sup>3</sup>

## KOLORYSTYKA

Transparentny. Na powierzchni tworzy efekt rozsypanych ziaren „soli pieprzu”.

## SPECYFIKACJA

### Przygotowanie podłoża:

**Powierzchnie niemalowane:** Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyć farbę BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER.

**Powierzchnie uprzednio malowane:** Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Całość podłoża zagruntować farbą OPTIVA PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyć farbę BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER.

**Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:** Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20]), a następnie nałożyć farbę BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER.

W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Suprabilit.

**Uwaga! Efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu” najłatwiej uzyskać na powierzchniach pomalowanych jasnymi kolorami . Należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozprowadzenie Be Special Decor Salt&Pepper na powierzchni.**

## APLIKACJA

### Metody:

Pędzel, wałek, natrysk.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 10%.

### Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

# BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER

**Transparentna farba do ścian i sufitów tworząca na powłoce efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu”**

**Wydajność:**

Do 15 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

**Czas schnięcia:**

W temperaturze + 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 3 godziny.

**Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

**WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.**

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl Ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych wraz z późniejszymi zmianami.

Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

**SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT**

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.

Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Chronić farbę przed mrozem.

**OPAKOWANIA**

0,45 l, 0,9 l; 2,7 l

Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

# **BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER**

***Transparentna farba do ścian i sufitów tworząca na powłoce efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu”***

*Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.*

*Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.*

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.*

*Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*