

FEELINGS FURNITURE PAINT

Emalia akrylowa do wnętrza

OPIS

Wodorozcieńczalna emalia akrylowa, odporna na żółknięcie, o niskiej emisji zapachu. Nadaje malowanej powierzchni półmatowe wykończenie. Feelings Furniture Paint może być stosowana na różnorodnych powierzchniach, nadając im atrakcyjne, łatwe do czyszczenia i trwałe wykończenie.

ZASTOSOWANIE

Wewnętrzne panele drewniane, drzwi, meble, szafki, ściany, MDF, itp. Farba Feelings Furniture Paint może być również stosowana na zagruntowanych powierzchniach metalowych, uprzednio pokrytych farbą wodorozcieńczalną, alkidową lub utwardzaną kwasami.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok.33%

Gęstość: ok. 1,2 kg/l

Odporność na ścieranie: >5000 cykli (DIN 53778)

Odporność chemiczna: dobra (ISO 2812-1)

Stopień połysku: półmat

Bazy: A i C

Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1

KOLORYSTYKA

Dostępna w odcieniu bieli i w pełnej gamie kolorów Tikkurila Symphony.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, gdy to konieczne, usunięcie pleśni za pomocą preparatów Tikkurili. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować szpachlówką Tikkurili. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione.

Uwaga: Odbarwienie farby, szczególnie zauważalne na jasnych odcieniach, może pojawić się na sękach i miejscach żywicznych. Wyjątkową uwagę należy zwrócić na przygotowanie takich gatunków drewna, jak dąb, teak, cedr, dagleżja zielona, mahoń, itp., które zawierają taniny rozpuszczalne w wodzie i oleju, mogące negatywnie wpłynąć na schnięcie, utwardzanie lub przyczepność warstwy wierzchniej.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Gruntowanie:

Surowe drewno zagruntować preparatem Feelings Furniture Primer lub Unica Adhesion Primer na całej powierzchni, a na uprzednio malowanym podłożu zagruntować miejsca pozbawione farby.

Preparat Otex Adhesion Primer zalecany jest szczególnie do drewna, które może wytwarzać substancje przedostające się na powierzchnię i tworzące plamy.

Podłoże metalowe zagruntować na całej powierzchni preparatem Unica Metal Primer.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel, wałek lub natrysk. Do aplikacji Feelings Furniture Paint wskazane jest stosowanie pędzli z włókien poliestrowych lub nylonowych. Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego należy użyć dyszy o parametrach 0,013"-0,015".

FEELINGS FURNITURE PAINT

Emalia akrylowa do wnętrz

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%, temperatura powietrza co najmniej +8°C, a wilgotność powietrza poniżej 80%.

Malowanie:

Dokładnie wymieszać farbę przed przystąpieniem do malowania. Nałożyć dwie warstwy farby Feelings Furniture Paint na całej powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Wydajność:

8-10 m²/l dla jednej warstwy.

Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura i porowatość powierzchni malowanej oraz metoda aplikacji.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% powłoka osiąga suchość dotykową po upływie 1 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 16 godzin. Ostateczna twardość powłoki po 2-3 dniach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl Ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 11, poz. 84), wraz z późniejszymi zmianami.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji natryskowej.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

0,9 l

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

FEELINGS FURNITURE PAINT

Emalia akrylowa do wnętrz

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.