

JOKER

Lateksowa farba akrylowa do wnętrza.

OPIS

Wodorozcieńczalna, zmywalna, lateksowa farba akrylowa. Tworzy doskonałe, matowe wykończenie. Joker uhonorowany został Europejskim Znakiem Ekologicznym (European Eco Label).

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów w pokojach dziennych, dziecięcych i sypialnych, a także w korytarzach, kuchniach i innych suchych pomieszczeniach. JOKER nadaje się do malowania wewnątrz pomieszczeń powierzchni betonowych, ceglanych, wypełnianych szpachlówką, drewnianych, tynków, tapet, płyt wiórowych, kartonowych i pilśniowych. Nadaje się zarówno do powierzchni nowych, jak i uprzednio malowanych, a także do powierzchni pomalowanych farbą alkidową.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 40%

Gęstość: ok. 1,3 kg/l (ISO 2811)

Rozcieńczalnik: woda

Odporność chemiczna: odporna na rozcieńczalniki, np. White Spirit

Odporność na wysokie temperatury: do +85°C (ISO 4211-3)

Stopień połysku: mat

Odporność na szorowanie: klasa II (ISO 11998)

Bazy: A i C

KOLORYSTYKA

Białe i kolory z kart kolorów Tikkurila, NCS i innych.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z uprzednio niemalowanej powierzchni. Wszelkie nierówności, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Następnie zeszlifować szpachlówkę i usunąć pył po szlifowaniu. Do gruntowania powierzchni należy użyć podkładu FEELINGS UNIVERSAL PRIMER.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem umyć całą powierzchnię, stosując odpowiedni detergent zgodnie z zaleceniami i dokładnie słucać wodą. Usunąć słabo związane z podłożem warstwy farby za pomocą skrobaka. Powierzchnie malowane farbą z połyskiem zmatowić i usunąć pył. Wszelkie uszkodzenia, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Następnie zeszlifować szpachlówkę i usunąć pył po szlifowaniu. Do gruntowania powierzchni należy użyć podkładu FEELINGS UNIVERSAL PRIMER.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel, wałek lub natrysk. Przy zastosowaniu natrysku hydrodynamicznego należy użyć końcówki o parametrach 0,015"-0,021".

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 10% wodą.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność powietrza poniżej 80%.

Malowanie:

Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem i rozcieńczyć wodą, jeśli jest taka konieczność. Nałożyć jedną lub dwie warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Wydajność:

7-9 m²/l dla chłonnych powierzchni, 10-12 m²/l dla mniej chłonnych powierzchni.

JOKER

Lateksowa farba akrylowa do wnętrza.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza poniżej 50% farba osiąga suchość dotykową zazwyczaj po upływie pół godziny. Nakładanie następnej warstwy po 1-2 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej farby.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl przepisów wykonawczych do ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. nr 11, poz. 84) wraz z późniejszymi zmianami.

Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.

Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji natryskowej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

0,23 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.