

# KIVA INTERIOR LACQUER

## Akrylowy lakier do wnętrza

### OPIS

KIVA INTERIOR LACQUER - Wodorozcieńczalny, nieżółknący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się niską emisją zapachu. Kiva Interior Lacquer jest dostępny w wersji półmatowej oraz półpołyskowej, w wielu atrakcyjnych kolorach.

### ZASTOSOWANIE

Stoły, krzesła, regały, panele ściennie i sufitowe, drzwi, zabawki itp. Kiva Interior Lacquer może być również stosowany jako warstwa ochronna na powierzchniach bejcowanych. Nie należy nim pokrywać drewnianych podłóg.

### DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 32%

Gęstość: 1 kg/l (ISO 2811)

Odporność na ścieranie: dobra (DIN 53778)

Odporność na czynniki chemiczne: dobra (ISO 2812-1). Odporny na czyszczenie środkami chemicznymi i słabymi rozpuszczalnikami.

Z powierzchni malowanej lakierem Kiva Interior Lacquer należy natychmiast zetrzeć rozlaną kawę lub herbatę

Stopień połysku: półmat, półpołysk

Baza: EP

Rozcieńczalnik: woda

Odporność na oleje i tłuszcze: dobra

### KOLORYSTYKA

Karta kolorów Tikkurila Interior Lacquer Colour Card.

### SPECYFIKACJA

#### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i bez innych zabrudzeń powierzchniowych. Powierzchnię surowego drewna należy zmyć czystą wodą w celu odświeżenia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlirować papierem ściernym. Dokładnie usunąć istniejące powłoki malarskie będące w złym stanie technicznym. Do czyszczenia, wypełniania pęknięć, otworów po gwoździach i innych uszkodzeń drewna stosować odpowiednie środki. Wszystkie powierzchnie uprzednio szpachlowane lub pokryte farbą z połyskiem należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

### APLIKACJA

#### Metody:

Pędzel, gąbka lub natrysk.

Lakier Kiva Interior najlepiej nakładać pędzlem z włosia poliestrowego lub nylonowego.

#### Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.

#### Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza oraz podłoża co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

#### Malowanie:

Dokładnie wymieszać lakier przed użyciem i podczas aplikacji. Nakładać 2 lub 3 warstwy Kiva Interior Lacquer, w

# KIVA INTERIOR LACQUER

## Akrylowy lakier do wnętrza

zależności od stanu podłoża i wymaganej głębi koloru. Lakier nanosić zawsze zgodnie z kierunkiem włókien i unikać nakładania się pociągnięć pędzla. Ostateczny kolor uzależniony jest od gatunku drewna, tj. od pierwotnego koloru i twardości. Wybrany poziom połysku osiągnany jest po nałożeniu 2 warstw lakieru.

### **Wydajność:**

8-14 m<sup>2</sup>/l na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.

### **Czas schnięcia:**

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier jest powierzchniowo suchy po 1/2 godziny i gotowy do nałożenia kolejnej warstwy po 2-3 godzinach. Lakierowana powierzchnia osiąga ostateczną twardość po około 2 tygodniach od aplikacji. W tym czasie należy unikać wywierania dużego nacisku na podłoże.

### **Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

### **Konserwacja i czyszczenie:**

Zalecane jest próbne malowanie na oddzielnym kawałku drewna, w celu sprawdzenia odpowiedniego koloru kiedy produkt jest zabarwiony. Ostateczny kolor malowanej powierzchni zależy od rodzaju drewna, jego twardości oraz ilości nałożonych powłok. Lakier do pierwszej aplikacji rozcieńczyć wodą do 20-30%. Zazwyczaj pożądany rezultat uzyskuje się po nałożeniu 2 warstw. Powierzchnie należy zawsze lakierować po kilka naraz, aby uzyskać jednolity kolor. Konserwować powierzchnie lakierem Kiva Interior Lacquer lub podobnymi lakierami wodorozcieńczalnymi. Nie czyścić wcześniej niż 1 miesiąc po aplikacji. Czyścić powierzchnie wilgotną szmatką, gąbką lub miękką szczotką i neutralnym detergentem (pH 6-8). Powierzchnia nie może pozostawać mokra po czyszczeniu. Bardzo brudne powierzchnie powinny być czyszczone detergentami alkalicznymi o lekkim odczynie (pH 8-10), z zastosowaniem szmatki, mopa lub gąbki. Płukać powierzchnię ostrożnie.

## **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Puste puszki należy oddać do odzysku. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

## **WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.**

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny kryteriami zamieszczonymi w obowiązując na podstawie Należy zachować ostrożność podczas aplikacji i unikać długotrwałego kontaktu ze skórą oraz wdychania rozpylonego preparatu.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

## **SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT**

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). Chronić przed mrozem.

## **OPAKOWANIA**

0,225 l; 0,9 l; 2,7 l

Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

# ***KIVA INTERIOR LACQUER***

## ***Akrylowy lakier do wnętrza***

*Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.*

*Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.*

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.*

*Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*