

VALTTI BASE NEW

Preparat gruntujący do drewna

OPIS

Gruntujący preparat do drewna zawierający żywicę alkidową, przeznaczony do impregnowania i gruntowania zewnętrznych powierzchni drewnianych. Głęboko penetrując drewno opóźnia niszczący wpływ wilgoci. Środek do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami i grzybami sinizny wtórnej. Stosowany do drewna nie mającego kontaktu z glebą.

ZASTOSOWANIE

Doskonały środek do obróbki wstępnej i impregnacji drewna na zewnątrz, używany przed aplikacją powłok wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE

Zawartość suchej masy: 6-10 % wagowych
Gęstość: 0,77 kg/l

KOLORYSTYKA

Preparat bezbarwny.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, wysuszyć i usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem Valtti Base New podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel.

Warunki aplikacji:

Powierzchnia powinna być sucha, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Temperatura powietrza powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Malowanie:

Produkt należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać obficie na całej powierzchni wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia, pęknięcia, zakończenia gruntowanych elementów. Aplikować za pomocą pędzla.

Wydajność:

200-220 ml/m²

Drewno po obróbce należy przechowywać na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji zawartych w produkcie do gleby lub wody.

Drewno po obróbce produktem Valtti Base New powinno zostać pokryte powłokowym produktem nawierzchniowym.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%; nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Opakowania zanieczyszczone produktem można poddać recyklingowi po dokładnym i właściwym oczyszczeniu. Zaleca się czyszczenie wodą, jeśli potrzeba z dodatkiem środków czystości.

VALTTI BASE NEW

Preparat gruntujący do drewna

OCHRONA ŚRODOWISKA

Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane celem ponownego użycia lub usunięcia.

Utylizacja pozostałości produktu powinna być w każdym przypadku zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Powstałe odpady o kodzie odpadów 02 03 05* (inne środki konserwujące drewno zawierające niebezpieczne substancje) należy utylizować w wyspecjalizowanych i upoważnionych jednostkach.

Opakowania zanieczyszczone produktem można poddać recyklingowi po dokładnym i właściwym oczyszczeniu. Zaleca się czyszczenie wodą, jeśli potrzeba z dodatkiem środków czystości.

Kod odpadu: 15 01 04 opakowania z metali.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt szkodliwy.

Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian (0,75%) i propikonazol (0,24%).

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Przed użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych, z dala od mrozu.

Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

OPAKOWANIA

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.